Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování
J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 55867/2017 Litomyšl, dne 31.10.2017
Č.j. MěÚ Litomyšl 75177/2017
Vyřizuje: Eva Hantlová, tel. +420 461 653 344, e-mail: eva.hantlova@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Obec Sebranice, IČO 00277339, Sebranice č.p. 30, 569 62 Sebranice u Litomyšle

(dále jen "žadatel") dne 25.8.2017 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby a § 115 stavebního zákona o provedení stavby:

Sběrný dvůr Sebranice
Sebranice

na pozemku st. p. 140, parc. č. 88/9 v katastrálním území Sebranice u Litomyšle.

Záměr obsahuje:

SO 01 - Hrubé terénní úpravy

- Objekt HTÚ řeší přípravu území - vytyčení jednotlivých objektů a vykácení porostů na budoucí ploše.

SO 02 - Zpevněná plocha

- Objekt SO 02 řeší zpevněnou plochu, sloužící pro manipulaci s odpadem a kontejnery na odpad. Bude provedena ze zámkové dlažby. Plocha je napojena na vnitro areálovou komunikaci novou branou, je zakončena sklopeným obrubníkem. Zpevněné plochy budou lemovány betonovými obrubami. Odvodnění zpevněné plochy bude provedeno ve spádu do uliční vpusti, která bude napojena na dešťovou kanalizaci v rámci areálu, a vody budou odvedeny novým vedením do vsaku.

SO 03 - Zastřešení kontejnerů

- Jedná se o ocelovou konstrukci přístřešku zastřešení kontejnerů a základů. Přístřešek zastřešení kontejnerů je jednoduchá ocelová konstrukce s pultovou střechou půdorysu obdélníka cca 26,00 x 6,00 m o výšce cca 5,0 m uloženou na ocelových sloupech. Všechny stěny stavby jsou otevřené, bez opláštění. Ocelové sloupy z dvojic válcovaných U profilů svařených do krabice budou ukotveny přes patní plechy chemickými kotvami do základových patek z prostého betonu založených v nezámrzné hloubce. Na ocelových sloupech budou uloženy podélné ocelové průvlaky, na tyto průvlaky se uloží střešní nosníky příčníky -ve spádu střechy. Na ně budou ukotveny vodorovné krokve, na které se položí krytina trapézový plech. V příčném směru jsou příčníky nad sloupy uvažovány se sloupy jako příčné rámy, krajní rámy s křížovým zavětrováním ocelovou kulatinou, vnitřní rámy s vevařenými vzpěrami z dvojic U profilů svařených do krabice - obdobně jako u podélných rámů.

SO 04 - Oplocení areálu

- Areál bude oplocen plotem z betonových dílců, vkládaných mezi sloupky kotvené do betonových patek. Výška 2 metry, součástí oplocení bude dvoukřídlá vjezdová brána šířky 5 metrů. Celková délky oplocení 122,7 metrů včetně brány.

SO 05 - Vnitřní rozvody IS v areálu

- Vodovod - prostor pro obsluhu bude napojen na vnitro areálový rozvod vody.

- Kanalizace - dešťové vody budou odvedeny pomocí uliční vpusti, napojených na dešťovou kanalizaci z trub PVC KG 200, zaústěné do vsaku (S0 06).
- Splašky z objektu pro obsluhu budou odvedeny do bezodtoké jímky (SO 09)
- Elektro - bude napojeno na přípojnou skříň 55100, umístěnou na hranici pozemku st. 140, odtud bude veden zemní kabel do buňky, kde bude ukončen v rozvaděči. Z něj budou zemním kabelem napojeny osvětlovací stožáry. Prostor dvora bude osvětlen výbojkovými svítidly umístěnými na ocelových stožárech.

SO 06 - Vsak dešťové vody

- Dešťové vody budou zasakovány v zasakovacích blocích o rozměrech 2,4x1,2x0,5, uložených na štěrkovém podsypu ti. 150 mm, které jsou schopny pojmout objem 1,4 m3. Počet bloků 8 - celkový objem 8x1500 = 12000 litrů. Voda do zasakovacích bloků bude vtékat přes revizní šachtu, kde bude současné docházet k usazování hrubých nečistot, aby nedošlo k zanesení vsaků. Revizní šachta bude tvořena betonovými skružemi DN 1000, uložených na štěrkové lože tl. 100 mm. Šachta bude opatřena pochůzím poklopem DN 600 mm.

SO 07 Přejezdová váha

- Ve zpevněné ploše za vjezdem bude umístěna přejezdová nápravová váha GNE-2 rozměrů 700x3000x300 mm. Váha je dodávána jako celek, umístěna bude na předem vytvořené betonové lože ti. 300 mm z betonu C25/30. Pod betonovou deskou bude zhutněna vrstva štěrku fr. 8/16 mm ti. 100 mm. Kolem váhy je nutno vytvořit rovnou plochu 3x7 metrů pro vodorovné stání automobilu během vážení. Od váhy bude do prostoru obsluhy vedena chránička pro umístění napájecích a datových vedení.

SO 08 - Sklady a obsluha

- Za vjezdem na levé straně bude objekt skladů s prostorem pro obsluhu.
- Sklady a obsluha je zděná stavba obdélníkového půdorysu 25,00 x 6,30 m a výšky cca 3,0 m z betonových základových tvárnic vylitých betonem a vyztužených svislou i vodorovnou konstrukční výztuži. Stěny objektu budou založeny na základových pasech z prostého betonu. Stěny budou ukončeny ztužujícím monolitickým věncem, zastřešení bude pultovou střechou. Vjezd a vstup do skladů vjezdovými vraty. Prostor pro obsluhu bude z keramických tvárnic, se zateplením, zastřešení sedlovou střechou. V prostoru se bude nacházet kancelář a WC.

SO 09 - Jímka na splaškové vody

- Splaškové vody z objektu buňky budou odvedeny splaškovou kanalizací do bezodtokové jímky na splašky. Jímka je celoplastová, samonosná, o objemu cca 4m3, průměru 1700 mm, celková výška 1762 mm včetně vstupní šachty výšky 250 mm a průměru 560 mm. Šachta bude uložena na betonové desce z betonu C20125 tl. 100 mm, vyztužené KARI sítí 8x1001100. Vstupní šachta bude opatřena pochůzím poklopem.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Eva Hantlová

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: …….. Sejmuto dne: ……..

Písemnost byla dne ……..…..… zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=3027710

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Obdrží:
Na vyvěšení
Obecní úřad Sebranice, IDDS: ge7a5dw
sídlo: Sebranice č.p. 30, 569 62 Sebranice u Litomyšle
Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl-Město